

Leistungsstarke Lösung für professionelle Faxkommunikation



FAX4430NF

Effizientes Fax-Management in mittleren bis großen Arbeitsgruppen



Reibungslose Bürokommunikation erfordert produktive, wirtschaftliche und anwenderfreundliche Lösungen. Mit dem FAX4430NF präsentiert Ricoh deshalb ein erstklassig ausgestattetes Allroundsystem für mittlere bis große Arbeitsgruppen. Da Faxsysteme eine wichtige Rolle im Büroalltag spielen, bietet Ricoh nun das zusätzliche Tool für eine effiziente Einbindung in die elektronische Dokumentenverteilung. Mit dem FAX443NF profitieren Sie von einem optimierten Dokumentenfluss in Ihrem Büro.

- Schnelle Übertragungszeit von nur 2 Sekunden
- 200 Kurzwahlnummern
- 70-Blatt-ADF
- Internet- und IP-Faxversand
- Duplexdruck und Scannen in Farbe
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Kostengünstig gefaxt

Schnell aber kostengünstig lautet die Devise bei dem FAX4430NF. Für niedrige Übertragungskosten sorgt das 33.600-Bit/Sek.-Modem, während die Trennung von Entwicklereinheit und Tonerkartusche die Materialkosten auf ein Minimum reduziert.



Kontinuierliche
Ausgabegeschwindigkeit:
15 Seiten pro Minute



Optimale Leistung und Bedienfreundlichkeit

- Das Einlesen einer Seite dauert nur 1,3 Sekunden.
- Garantierte kontinuierliche Ausgabegeschwindigkeit bis zu 15 Seiten pro Minute.
- 10 frei programmierbare Funktionstasten, 90 Ziel- und 200 Kurzwahlstasten für einfachste Handhabung.
- Das Auswechseln von Tonerkartusche und Papier dauert nur Sekunden.

Zuverlässige Kommunikation

Haben Sie manchmal Bedenken, dass ein Fax Sie nicht erreicht, weil der Papiervorrat Ihres Systems zu gering ist? Kein Problem mit dem FAX4430NF. Die serienmäßige 350-Blatt-Papierkapazität bietet ausreichend Sicherheit. Bei Bedarf kann zusätzlich mit zwei weiteren 500-Blatt-Magazinen aufgerüstet werden und häufiges Papiernachlegen gehört endgültig der Vergangenheit an. Der 16-MB-Speicher schließlich fasst bis zu 1.280 eingehende A4-Seiten. So geht keine Nachricht verloren.





Mit der IP-Faxfunktion versenden und empfangen Sie Faxnachrichten zwischen direkt an das gleiche Netzwerk angeschlossenen Systemen - für wahrhaft grenzenlose Kommunikation

Praktische Netzwerk-Faxfunktion

Mit der IP-Faxfunktion verschicken Sie Ihre Faxnachrichten über das IP/VoIP Netzwerk. Statt der Faxnummer geben Sie einfach die IP-Adresse der Empfangseinheit ein. Die Vorzüge liegen auf der Hand:

- Hohe Bedienfreundlichkeit
- Praktisch keine Übertragungskosten beim Faxversand über weite Entfernungen
- Extrem schnelle Übertragung
- Einfacher Netzwerkanschluss
- Verbesserte Wiedergabequalität
- Reduziertes Fehlerrisiko gerade bei wichtigen Dokumenten

Moderne Geschäftskommunikation

- Der direkte Faxversand vom PC (LAN-Fax) spart Zeit und verbessert die Bildqualität.
- Durch den Versand von Faxnachrichten im E-Mail-Format (Internet-Fax) sparen Sie Zeit und Geld.
- Versenden Sie Farbdokumente im TIFF-, JPEG- oder PDF-Format als E-Mail-Anhang in Kombination mit den Funktionen „Scan-to-E-Mail“ und „Colour Scanning“.



Einzelblatteinzug: 100 Blatt

250 Blatt

500 Blatt

00 Blatt

Beste Ausgabequalität

Mit seiner Auflösung von 400 dpi reproduziert das FAX4430NF alle eingehenden Bild- und Textdokumente in optimaler Qualität. Dabei werden Kurven und Schräglinien im Schriftbild unabhängig vom sendenden Gerätetyp automatisch geglättet. Sogar feine Schattierungen und Strukturen kann das FAX4430NF in exzellenter Qualität wiedergeben.



Maximaler Komfort

Das FAX4430NF garantiert einen sicheren und reibungslosen Faxversand. Unbefugte Nutzung wird dadurch verhindert, dass jeder Anwender vor dem Faxversand einen persönlichen Zugangscode eingeben muss. Die Funktion Speichersperre speichert eingehende Faxmitteilungen und gibt sie erst nach Eingabe des richtigen Zugangscode zum Ausdrucken frei. Und mit der IP-Faxfunktion des FAX4430NF werden vertrauliche Daten zuverlässig auf direktem Weg an sichere Drucker weitergeleitet.

Umweltfreundlicher Faxversand

Wie alle Ricoh-Systeme wurde auch das FAX4430NF mit Blick auf niedrigen Energieverbrauch und problemlose Entsorgung entwickelt:

- Stromverbrauch von weniger als 6 W im Energiesparmodus
- Leicht recycelbare Bauteile und lange Nutzungsdauer





FAX4430NF

Technische Daten



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Typ: | Tischgerät (Sende- und Empfangsgerät) | |
| Leistungsanschluss: | PSTN, PABX | |
| Kompatibilität: | ITU-T (T.30) Gruppe 3 ITU-T (T.37) Internet-Fax ITU-T (T.38) IP-Fax | |
| Schnittstellen: | Network Port Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX | |
| LAN fax : | Ja | |
| Network utility: | Web Status Monitor | |
| Modemgeschwindigkeit: | 33.600 Bit/Sek. | |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 2 Sekunden | |
| Datenkompression: | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Zielwahlnummern: | 90 | |
| Kurzwahlnummern: | 200 | |
| Papierkapazität: | Standard: | 1 x 250-Blatt-Papierkassette 100-Blatt-Einzelblatteinzug |
| | Maximal: | 1.350 Blatt |
| ADF-Kapazität: | 70 Blatt | |
| Speicherkapazität: | 16 MB (1.280 Seiten) ¹ | |
| Speicherbackup: | 12 Stunden | |
| Vorlagenformat: | A4 | |
| Scangeschwindigkeit: | 1,3 Sekunden | |
| Abmessungen | | |
| (B x T x H): | 448 x 551 x 411 mm | |
| Gewicht: | 23 kg | |
| Netzanschluss: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch | | |
| (Energiesparmodus): | Weniger als 6 W | |



SCAN TO E-MAIL-FUNKTION (FARBE²)

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Auflösung: | Maximal 600 x 600 dpi |
| Ausgabeformate: | TIFF/PDF/JPEG ² |

VERBRAUCHSMATERIALIEN

- Toner-Zufuhrbehälter (Ergiebigkeit: 5.000 Blatt)¹
- Fotoleitereinheit (Ergiebigkeit: 45.000 Blatt)
- ADF-Wartungskit

WEITERES ZUBEHÖR

- 2 x 500-Blatt-Papierkassette
- G3-Interface (für 2te Faxnummer)
- Farbscanmodul

- ¹ Beim ITU-T-Testblatt Nr. 1.
- ² Optional.

Bitte fragen Sie Ihren Ricoh-Partner nach der Verfügbarkeit von Modellen, Zubehör und Software.



Our earth.
Our tomorrow

Nach ISO9001 : 2000 zertifiziert
Nach ISO14001 zertifiziert

Diese RICOH Systeme erfüllen die Anforderungen des ENERGY STAR-Programms der EU zur Energieeffizienz.

Ricoh trägt zur Erhaltung der wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde bei. Diese Broschüre ist auf umweltverträglichem Papier gedruckt: 50% Recyclingpapier, 50% chlorfrei gebleichtes Papier.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen kann die Gehäusefarbe von der in diesem Prospekt gezeigten Farbe geringfügig abweichen.

Copyright © 2007
Ricoh Europe (Netherlands) B.V.
Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und/oder Gestaltung dieser Broschüre dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Ricoh Europe (Netherlands) B.V. weder modifiziert, umformuliert, vollständig oder auszugsweise vervielfältigt noch anderweitig verwendet werden.

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com

RICOH

IT – Consulting

Ing. Julius Raabstraße 7
7000 Eisenstadt
T: 02682/63963 F: 659354
Web: www.i-t-c.at
Mail: office@i-t-c.at